

Link do produktu: <https://www.moto-maniak.eu/inteligentna-ladowarka-do-akumulatorow-12-ah-100-ah-z-wyswietlaczem-p-11141.html>



Inteligentna ładowarka do akumulatorów 12 AH-100 AH z wyświetlaczem

Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	96,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LAD-4
Kod EAN	5904858404933
Producent	X-ATV

Opis produktu

Inteligentna szybka ładowarka impulsowa 12V z wyświetlaczem

Jest to automatyczna ładowarka motocyklowa / samochodowa, która może ładować akumulator w zależności od stanu akumulatora! Wykorzystuje kontroler MCU do oszczędzania i szybkiego ładowania akumulatorów!

Tryb prądu stałego:

Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż wartość ustawiona przez ładowarkę, ładowarka będzie pracować w trybie prądu stałego i dostarczać prąd stały do akumulatora.

Tryb stałego napięcia:

Wykorzystanie technologii modulacji szerokości impulsu (PWM) do kontrolowania prądu ładowania i napięcia wyjściowego ładowarki, co zapewnia pełne naładowanie akumulatora i zapobiega przeładowaniu.

Tryb ładowania impulsowy:

Gdy napięcie akumulatora zbliża się do wartości trybu stałego napięcia, a prąd będzie stopniowo obniżał się do zadanego prądu, co oznacza, że akumulator jest pełny, to kontrolka zmieni kolor na zielony i wentylator przestanie działać. Ładowarka automatycznie zmieni tryb w tryb ładowania impulsowego. W tym momencie można przerwać ładowanie akumulator lub utrzymywać ładowanie impulsowe przez pół godziny.

Opis:

Funkcja parowania

Automatyczna funkcja Trickle

Funkcja anty-ładująca

Funkcja przeciwpzepięciowa

Moc i energia

Zabezpieczenie przed zwarcie

Przeładowanie funkcji krótkiego startu

Szeroki zakres napięć

Wyświetlacz LCD

Wtyczka EU

Tryb ładowarki: trójfazowy (tryb ładowania PWM)

Obejmuje fazę ładowania prądem stałym, ładowanie napięciem stałym, ładowanie impulsowe

Specyfikacja:

Materiały: tworzywo sztuczne + metal

Typ baterii: wejście AC baterii akumulatorowej

Ładowane akumulatory: 12Ah-100Ah

Prąd ładowarki: 6A

Napięcie wejściowe: 150 V-250 V.

Napięcie wyjściowe: 12 V.

Częstotliwość znamionowa: 47-63 HZ

Sprawność przy pełnym obciążeniu: $\geq 87\%$

Temperatura pracy: -40 ~ + 95 °C
Rozmiar: 21 * 6,5 * 12 cm
Waga opakowania: 230g

Fitmnet:
Nadaje się do motocykla i quadów